

19" vnitřní vybavení

Rozdružovací boxy/technika LSA



Zaslepovací kryt

na výřezy spojek pro optické kabely
K zakrytí volných výřezů v patch panelech.

Materiál:
Plast PA 6.6

Barva:
Černý

	Balení	Obj. č. DK
SC, E-2000, LC-Duplex	20 ks	7300.230
E-2000 Duplex	20 ks	
SC-Duplex, LC-Quad	20 ks	7300.240
ST	20 ks	7300.250



Uložení a upevnění s kulatými tyčemi, 3 U

pro lišty LSA

Pro montáž 15 profilových dělicích lišt LSA 2/10 na 2 kulaté tyče 12 mm.
Upevňovací jednotka se dá začlenit do všech 482,6 mm (19") upevňovacích rovin. Se zadní lištou pro uchycení kabelů.

Rozměry:
Š x V x H:
482,6 mm (19") x 132,5 mm (3 U) x 180 mm

U	Balení	Obj. č. DK
3	1 ks	7050.200

Materiál:

- Bočnice: hliníkové desky
- Palcové příruby/propojovací lišta: hliníkový protlačovaný profil

Rozsah dodávky:

Uložení a upevnění s kulatými tyčemi jako stavebnice.



Nosná jednotka, 3 U

pro lišty LSA-Plus, max. 150 dvojitých žil (DA)

Pro montáž max. 15 lišt LSA-Plus (po 10 párech vodičů). Je možné vodorovně namontovat 3 x 5 připojovacích lišt LSA-Plus 2/10, série 2. Délka lišt 124 mm, výškový rastr 22,5 mm. Nosná jednotka se dá začlenit do všech 482,6 mm (19") montážních rovin. Montážní rovina na čelní straně je 75 mm za 19" přírubami. Integrované ranžirovací třmeny umožňují uspořádané vedení a rozvádění telekomunikačních kabelů.

U	Balení	Obj. č. DK
3	1 ks	7050.100

Materiál:

Nerez ocel

Rozsah dodávky:

Nosná jednotka, 8 ranžirovacích třmenů.



Montážní systém, 2 U

pro montážní sadu LSA

K uchycení montážních van LSA/univerzálních montážních úhelníků do 482,6 mm (19") montážní roviny.

Rozměry:
– Celková hloubka: 98,5 mm
– Výška: 2 U

Materiál:
Ocelový plech

Barva:
RAL 7035

U	Balení	Obj. č. DK
2	2 ks	7050.035



Příslušenství:

Univerzální montážní úhelník FM, viz strana 765.

